



Disegno tecnico / Technical drawing




Caratteristiche elettriche

| Dati tecnici Technical features | |
|---|-------------------------------------|
| Max contenuto d'acqua Max water capacity | 2000 l. |
| Jets idromassaggio Whirlpool jets | 40 |
| Jets airpool Airpool jets | 47 + 24 |
| Dati dimensionali Dimensional features | |
| Volume d'imballo Packaging volume | 6.26 m³ |
| Peso a vuoto Dry weight | 400 kg |
| Peso con acqua Wet weight | 2400 kg |
| Caratteristiche elettriche Electrical features | |
| Voltaggio Voltage | 220 380 su richiesta |
| Amperaggio Amperage | 25 A (220V) 3x16 A (380V) |
| Tensione Tension | 50 Hz |
| Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power | 3 Hp di serie 1.26 Hp optional |
| Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power | 2.2 Kw di serie 0.93 Kw optional |
| Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power | 1.1 Hp |
| Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power | 0.81 Kw |
| Regolatore temperatura Temperature controller | 3 Kw |
| Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power | 2x800 watt optional |

Installazioni disponibili / Installations allowed




A centrostanza
standalone



B centrostanza ad incasso
built-in standalone

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation



centrostanza > distanza minima da eventuali pareti
incasso > luce del vano tecnico per ispezione

Il collegamento elettrico deve essere predisposto all'interno dell'area indicata dal rettangolo azzurro.
The electrical connection must be set up within the area indicated by the blue rectangle.

QE Allaccio alimentazione elettrica
(sezione max del cavo 3x6 mmq / lunghezza 2 ml circa)
Electrical connection with maximum cable section 3x6 mmq, approximate length 2 ml.



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.


It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them

NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interuttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interuttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.
- *The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards*
- *The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermic switch) with min. 3mm spaced contacts and an RCD (differential switch) of max 30mA*
- *It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device*
- *The electrical system must be equipped with an efficient ground system*
- *The minipool must be connected to the building's ground system permanently*

Componenti principali / Main components

- 1 Pannello comandi
- 2 Pompa di ricircolo
- 3 Filtro a carta
- 4 Elettropompa 1
- 5 Elettropompa 2
- 6 Centraline elettroniche
- 7 Blower (optional)
- 8 Riscaldatore
- 9 Rubinetto di scarico
- 10 Ozono
- 11 Vano filtri
- 12 Cuscini



Installazione fuori terra / Free-standing installation

centrostanza
distanza minima da
eventuali pareti

freestanding
minimum distance
from any walls

50

50

lato impianti/comandi
controls/installations side

rubinetto di scarico
drainage tap

Predisposizione della sede / Preparation of the installation site

Soletta in calcestruzzo h. 10 cm minimo,
perfettamente in bolla e adatta a sostenere il
peso della minipiscina + il peso delle persone
ospitabili

Concrete slab h. 10 cm minimum, perfectly
level and able to support the weight of the
minipool + the weight of the people within

(B) Pavimentazione antiscivolo
Non-slip flooring

(A) Griglie di drenaggio
Drainage grates


lato impianti/comandi
controls/installations side




Vedere predisposizioni
impianti idraulici ed elettrici
nella pagina precedente

SOLETTA IN CALCESTRUZZO h. 10 cm min.
CONCRETE SLAB h. 10 cm minimum

Installazione ad incasso / Built in installation



A DETTAGLI VANO INCASSO INSPECTION COMPARTMENT DETAILS





- A** Vano per ispezione perimetrale di **50cm** con pavimento removibile *Perimetric inspection compartment of 50cm with removable floor*
- B** Griglie di drenaggio interne *Internal drainage grates*
- C** Pavimentazione antiscivolo *Non-slip flooring*
- D** 2 griglie Ø15 cm per garantire una corretta aerazione del vano tecnico *n°2 Ø15 cm vents to ensure proper ventilation of the technical compartment*
- E** Coibentazione: evita danni da gelo e condensa *Insulation: prevents damage from freezing and condensation*

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la minipiscina e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.


We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished, the result will be a good match between the spa and the covering.



Maya

260x204 h.95

Installazione ad incasso con sollevatore



PROVVEDERE AL FISSAGGIO
A TERRA DEL SOLLEVATORE
SOLO DOPO AVER FATTO LA
PROVA DI ESCURSIONE CON
IL SOLO CONTROTELAIO.


TO PROVIDE THE LIFTER
ON THE GROUND UP AFTER
THE EXCURSION TEST WITH
THE COUNTERFRAME ONLY.



lato impianti/comandi
control/systems side

L'installazione con sollevatore è centro-stanza, nessun lato può essere accostato a muro, va mantenuta una distanza minima di 50cm.

The installation with lifter is in the center of the room, no side can be placed against the wall, a minimum distance of 50cm must be maintained.



A VANO ISPEZIONE con pavimento removibile (solo sul lato impianti)
INSPECTION COMPARTMENT with removable floor (installations side only)




Prevedere quanto stabilito
nella pagina precedente dai punti

B C D E

Predict what was established on the previous page from the points

B C D E



NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

pavimento removibile

vano per ispezione